

Kafle ręcznie wyrabiane



Jesteśmy dystrybutorem unikatowych kafli, dekorów, płytek by Państwa wnętrza nabrały niepowtarzalnego charakteru. Są one wykonywane i zdobione ręcznie według autorskich wzorów. Kafle są tworzone z gliny szklonej i wypalanej w piecu ceramicznym. Można zamówić dowolny format co umożliwi idealne wpasowanie się płytek w dany fragment ściany. Płytki można zastosować w każdym wnętrzu (nie tylko w kuchni, łazience, czy do obudowy kominka) są odporne na ścieranie, temperaturę i wilgoć. Kafle przykleja się do ściany lub podłogi klejem do glazury. Grubość kafli ściennych to ok. 5–7 mm, podłogowych 8–9mm. Kafle te nie są idealnie równe, minimalne krzywizny są spowodowane tym, że wykonane są ręcznie. Jeżeli chcą mieć Państwo idealnie równe płytki z oryginalnym wzorem to najlepiej jest zdecydować się na kafle fabryczne, które zostaną ozdobione w naszej pracowni według autorskich wzorów.

Specyfikacje – ręcznie robione Kafle

Wszystkie płytki wykonywane są ręcznie. Produkcja rozpoczyna się od uformowania płytek z gliny szamotowej (masa szamotowa z porcelitem, uziarnienie szamotu 0–1mm), następnie płytki podlegają suszeniu, w kolejnym etapie są wypalane na biskwit i szklone w temperaturze 1100 stopni. Każdy etap tworzenia płytek jest wykonywany wyłącznie ręcznie.

Zastosowanie

Naszymi płytkami można wyłożyć:

- Powierzchnie ścian wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
- Podłogi w pomieszczeniach o średnim i małym natężeniu ruchu, we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, kuchnie, korytarze, łazienki itp. Również z ogrzewaniem podłogowym.
- Ściany, wyłożenia okolicy zlewów i kuchenek.
- Kabiny prysznicowe, zabudowy wanny, łaźnie parowe, baseny.
- Obudowy kominków, murowane grille, zadaszone tarasy i balkony.

Cechy wyrobu

- Do układania ręcznego
- Do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz
- Nie zawiera ołowiu ani innych szkodliwych materiałów
- Przyjazny dla ludzi i środowiska
- Duża odporność na ścieranie
- Mała nasiąkliwość
- Duża wytrzymałość

Mrozoodporność

Kafle są odporne na mróz jeśli nie są narażone na działanie wody, np. pod zadaszeniami.

Instalacja

Płytki ręcznie robione i mozaiki układa się standardowo.

Przed położeniem płytek należy przygotować podłoże, musi być ono stabilne oraz oczyszczone. Do przyklejenia płytek należy zastosować kleje, zaprawy ogólnie dostępne w sklepach budowlanych. Przy montażu płytek na zewnątrz należy zastosować kleje mrozoodporne i wodoodporne. Grubość kleju przy układaniu płytek powinna wynosić max. 5mm, nie należy stosować klejenia punktowego. Klej musi całkowicie wypełniać przestrzeń pod płytką. Fugowanie należy rozpocząć po stwierdzeniu całkowitego zespojenia się płytek z podłożem. Można zastosować fugi ogólnie dostępne w sklepach budowlanych. Przed rozpoczęciem fugowania należy przetestować fugę na płytce –czy nie pozostawia zabrudzeń. Zalecamy zastosowanie 2–3mm fugi. W kabinach prysznicowych oraz miejscach narażonych na stałe działanie wody lub podwyższonej wilgotności (łazienki parowe itp.) zalecamy stosowanie fug epoksydowych lub impregnowanie fug cementowych stosownymi preparatami impregnującymi. Przy fugowaniu bardzo ważne jest dokładne czyszczenie kafla, by fuga na stałe nie pozostała w szczelinach szczególnie dekorów z ornamentami. Do cięcia kafla zalecamy używanie szlifierki z tarczą diamentową. Otwory okrągłe w płytce należy wykonywać odpowiednim wiertłem diamentowym. Prosimy zawsze używać przy tym stosownych środków bezpieczeństwa i odzieży ochronnej.

Czyszczenie

Do czyszczenia kafla polecamy ogólnie dostępne łagodnie działające detergenty. Prosimy unikać środków czystości zawierających w swoim składzie silnie działające kwasy, wybielacz lub substancje ściierające. Przy kaflach mających zastosowanie do kabin prysznicowych, należy wybrać odpowiednią fugę, odporną na działanie źródła wody, tak aby nie powstawały zacieki na kaflach, które mogą wnikać w szkliwo.

Rozmiar i kolor

Kolor płytek może nieznacznie różnić się odcieniem od tego prezentowanego na stronach internetowych dekorujsciany.com. Prosimy pamiętać, że to samo zdjęcie na każdym monitorze będzie wyświetlone w innej kolorystyce. Zdjęcia zostały wykonane w określonych warunkach oświetleniowych, które mają istotny wpływ na wygląd prezentowanych produktów. A zatem percepcja zakupionych produktów, może być inna niż percepcja zamieszczonych zdjęć.

Ze względu na ręcznie wykonywanie płytek mogą one delikatnie różnić się w obrębie swojego wymiaru, różnice wahają się w granicach 1–5mm.

Zapraszamy do współpracy architektów
Mail. architekt@dekorujsciany.com
Tel. +48 12 312 50 02

